

TALLENTAVA DIGIVIRITIN ANTENNI TALOUTEEN



**TM:n testivoitto ja 5 tähteä
Tekniikan maailma 22/2006**

Humax PVR-9200T digi-tv- boxi varustettu 160Gt:n kiintolevytallentimella

- Ajastus yhdellä painalluksella ohjelmaoppaasta.
 - Tallenuskapasiteetti noin 100 tuntia, riippuen tallennetun materiaalin laadusta.
 - Mahdollisuus tallentaa kahta kanavaa ja katsoa kolmatta.
 - Ruutu voidaan jakaa kahtia, kahden ohjelmälähteen kesken.
 - Voit muokata A/V -tiedostoa kopioimalla, leikkaamalla ja jakamalla.
- Elektroninen ohjelma opas (EPG)
Voit katsoa seuraavan seitsemän päivän ohjelmat elektronisesta ohjelmaoppaasta.
Ohjelmia voi etsiä nimen tai tyypin (urheilu, elokuvan ym.) perusteella.
Ajastukset helposti OK näppäintä painamalla.

Yleistä: -MPEG2 digital & täysin DVB-yhteensopiva

- Sisään rakennettu Conax -salauksenpurku
- RF-modulaattori / 2 SCART-liitäntää
- Dolby Digital 5.1 optinen lähtö
- Jopa 200 kanavapaikkaa
- 5 suosikkikanavalistaa
- Dolby Digital äänilähtö
- DVB-tekstititys ja EBU-tekstititys
- Teksti-tv
- Automaattinen ohjelmistopäivitys

Kaksi viritintä: Tallenna samanaikaisesti kahta kanavaa, kun katsot kolmatta kanavaa tai vanhaa tallennettua kiintolevyltä,
tällöin katsottavan kanavan on oltava samassa kanavanipussa, kuin tallennettava ohjelma.

USB 2.0: USB 2.0 -liitäntä tietokonetta varten

- MPEG A/V -tiedostojen siirto Dovision ja PC:n välillä.
- Digitaalinen kuva-albumi ja slide show -toiminnolla.
- MP3 -soitin.
- Mukana CD-ROM:lla ilmainen 'Media e-linker'-ohjelmisto.

Plug & Play: Helppo Plug&play -asennus, kytke ja käytä.

- Ei tarvetta monimutkaisille liitännöille kahdesta viritimestä huolimatta.

Tulojännite:	AC 90~250V, 50/60Hz
Tyyppi:	Hakurivirtalähde
Tehonkulutus:	maks. 28W valmiustilassa 11W
Mitat:	380x70x281mm
Paino:	3.7 kg
Viritin & kanavat:	
1 tuloliitin	IEC169- 2, naaras, naaras toisen virittimen kytkennät sisäisesti.
Taajuusalue:	48.5MHz~226.5MHz(VHF) 470 MHz~862MHz(UHF)
Signaalitaso	-95~ -35dBmV
Kanavan kaistaleveys	7/8 RF -modulaattori
RF -liitäntä	75 ohm, IEC169-2, urosSilmukka
Taajuusalue	470MHz~862MHz
TV -standardi	PAL B/G, I
Lähetysjärjestelmä	DVB-T (yhteensopiva: ETS 300-744)
Videokoodaus:	
Kuljetusbittivirta	MPEG-2 ISO/ICE 13818
Profiilitaso	MPEG-2 Main profile Main Level
Siirtonopeus	Maks. 15 Mbit/s
Kuvasuhteet	4:3, 14:9 letterbox (oletus), 16:9
Kualähtö	CVBS, RGB, S-video
Resoluutio	Max.720 x 576
Äänen dekodaus	Audiodekodaus:
Ääni	MPEG/MusiCam Layer I & II Ykikanavainen/kaksikanavainen/stereo/yhdistetty stereo
Salauksenpurku:	
Kortinlukija	1 x Conax -salauksenpurku
Common Interface	Kortinlukijalla 1 x CA -salauksenpukumoduulin liitäntä
Kiintolevy:	
HDD	160Gt
Liitännät:	
	Viritin 1 tulo/1 lähö
	TV Scart, VCR scart
	RCA video, audio vasen/oikea
	S/PDIF (Digitaalinen äänilähtö)
	RS-232C (9-nastainen)
	USB 2.0 (etupaneelissa)
	1 Conax kortinlukija, CA-modulin paikka
	8 painiketta (valmiustila, rec, stop, play, pause, TV/Rado, CH-, CH+)
	Fluoresoiva VFD -näyttö (Vacuum Fluorescent Display)
Pakkaksessa:	
	Scart -kaapeli
	Käyttöohje
	Kaukosäädin
	CD-ROM (PC -sovellus)
Takuu:	2 v